Работа с жидкостями

IKA®-PET

Высокоточная поршневая пипетка-дозатор объемом 25, 50 и 100 мкл для научного, исследовательского и повседневного применения в сфере работы с жидкостями. Стр. 102

Пипетки фиксированного объема 102 – 103

IKA® Liquid Handling

Пипетки постоянного объема и аксессуары к ним

KA®-PET на 25 мкл, 50 мкл и 100 мкл

Высокоточная поршневая пипетка-дозатор объемом 25, 50 и 100 мкл для научного, исследовательского и повседневного применения в сфере работы с жидкостями.

- Одноканальная поршневая пипетка с воздушной подушкой (постоянного объема)
- Пипетка и наконечники имеют сертификат соответствия DIN EN ISO 8655
- Максимальная точность работы пипетки и наконечника
- Высококачественный наконечник с минимальной удерживающей способностью (ULR)
- Высококачественные материалы корпуса и емкости
- Продувка и сброс наконечника требуют минимальных усилий
- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство обращения
- Специальные инструменты для ухода в комплекте
- Настраиваться даже для работы с жидкостями с отличной от воды плотностью
- ПО для измерения, калибровки и анализа в комплекте

Модель 25 мкл	
Номинальный объем	25 мкл
Постоянная систематическая погрешность [e_s]	± 1,0 %
Случайная погрешность [CV]	≤ 0,3 %
Модель 50 мкл	
Номинальный объем	50 мкл
Постоянная погрешность [e_s]	± 0,7 %
Случайная погрешность [CV]	≤ 0,3 %
Модель 100 мкл	
Номинальный объем	100 мкл
Постоянная систематическая погрешность [e_s]	± 0,6 %
Случайная погрешность [CV]	≤ 0,2 %
Общие характеристики	
Размер (Ш x Г x В)	28 x 52 x 206 мм
Вес	0,075 кг

Идент. No.	
3222202	25 µl
3222201	50 µl
3222200	100 µl

Наконечники ULR для пипеток

Значительно усовершенствованная внутренняя поверхность, схожая с Lotus Effect.

Описание	Упаковка (шт.)	Стерильность	Цвет	Идентификационный №
IKA®-TIP 200 мкл – пакет	1.000	нет	Естественный	3330700
IKA®-TIP 200 мкл – коробка	2 x 1.000	нет	Естественный	3330701
IKA®-TIP 200 мкл - 96-подставка	10 x 96	нет	Естественный	3330702
IKA®-TIP 200 мкл - 96-подставка	10 x 96	да	Естественный	3330703
IKA®-TIP Filter 1 - 100 мкл – пакет	1.000	нет	Естественный	3330800
IKA®-TIP Filter 1 - 100 мкл – пакет	1.000	да	Естественный	3330801
IKA®-TIP Filter 1 - 200 мкл – пакет	1.000	нет	Естественный	3330900
IKA®-TIP Filter 1 - 200 мкл – пакет	1.000	да	Естественный	3330901
IKA®-TIP Filter 100 мкл - 96-подставка	10 x 96	да	Естественный	3331000
IKA®-TIP Filter 200 мкл - 96-подставка	10 x 96	да	Естественный	3331100

IKA® Работа с жидкостями

Аксессуары

Штативы для пипеток	
Rack 1	1 пипетка
Rack 3	Не более трех пипеток

IKA®-PET Rack 1 and Rack 3

Штативы для пипеток IKA®-PET.

Идент. No.	
3224000	Rack 1
3224001	Rack 3

IKA®-PET soft

Удобная для пользователя программа для автоматической записи, анализа и управления графиметрическими показателями для калибровки пипетки.

- Подходит для одно- и многоканальных пипеток с постоянным и переменным объемом
- Протестировано в соответствии с DIN EN ISO 8655
- Автоматическое считывание показаний веса, давления воздуха, влажности и температуры при помощи интерфейса RS 232
- Автоматическая корректировка давления и температуры окружающей среды
- Программно контролируемая повторная калибровка пипетки
- Эталонные данные по более чем 580 пипеткам других производителей (на диске)
- Перечень пипеток
- Мониторинг калибровочных циклов по дате
- Хранение результатов измерений в базе данных
- Запись событий согласно инструкциям GLP с данными по измерениям, средним, точности и погрешности
- Совместима со всеми операционными системами Microsoft® Win32 (Win®95/98/ME/NT/2000/XP/Vista и пр.)

Идент. No.
3220300