Дистилляторы проиводства компании GFL дают воду высокой чистоты, соответствующую нормам DAB и нормам международных фармакопей. Производитель предлагает три вида дистилляторов:

1. Моно дистилляторы без резервуаров для хранения и с резервуарами для хранения;
2. Бидистилляторы полностью автоматические;
3. Стеклянные моно и би-дистилляторы.

Моно дистилляторы без канистр для хранения – качество воды соответствует требованиями международной фармакопеи, не имеют бактерий, пирогенна, с минимальным содержанием газа, проводимость 2.3 µСименс/см при 20°С. Испаритель, нагревательный элемент, конденсор из нержавеющей стали. Предохранитель на отключение прибора в случае низкого уровня воды. Низкий уровень энергопотребления.

Модель	Производительность, л/час	Мощность, кВт	Резервуар для хранения полученной воды, л	Внешние размеры (ВхШхГ), мм
2001/2	2	2,0 при 230В/50Гц	Нет	280 x 250 x 490
2001/4	4	3,0 при 230В/50Гц	Нет	280 x 250 x 490

Моно дистилляторы с канистрами для хранения – качество воды соответствует требованиями международной фармакопеи, не имеют бактерий, пирогенна, с минимальным содержанием газа, проводимость 2.3 µСименс/см при 20°С. Испаритель из нержавеющей стали. Нагревательный элемент из нержавеющей стали номер 1.4876. Конденсор из нержавеющей стали номер 1.4301. Подача воды через встроенный соленоидный клапан, минимальное давление воды более 2.5 бар, максимальное 7 бар. Канистра для хранения из нержавеющей стали. Корпус с двойными стенками.

Модель	Производительность, л/час	Мощность, кВт	Резервуар для хранения полученной воды, л	Внешние размеры (ВхШхГ), мм
2002	2	1,5 при 230В/50Гц	4	540x290x420
2004	4	3,0 при 230В/50Гц	8	620x330x460
2008	8	6,0 при 400В/50Гц	16	780x410x540
2012	12	9,0 при 400В/50Гц	24	780x410x670

Стеклянные автоматические дистилляторы – качество воды соответствует требованиями международной фармакопеи, не имеют бактерий, пирогенна, с минимальным содержанием газа, проводимость 1.6 µСименс/см при 20°С. Испаритель из нержавеющей стали 1.4301. Конденсор (холодильник) на первой стадии из нержавеющей стали 1.4301, на второй стадии – из боросиликатного стекла. Нагревательный элемент из нержавеющей стали 1.4876.

Модель	Производительность, л/час	Мощность, кВт	Резервуар для хранения полученной воды, л	Внешние размеры (ВхШхГ), мм
2202	2	1,5 при 230В/50Гц	Нет	650x200x390
2204	4	3,0 при 230В/50Гц	Нет	650x200x390
2208	8	6,0 при 400В/50Гц	Нет	650x365x390

Би дистилляторы, получаемая вода с проводимостью 1,6 мкS/см – все контактирующие с водой части изготовлены из боросикатного стекла. Нагревательные элементы закрыты кварцем. Стерилизация конденсора паром. Видимый процесс дистилляции за счет прозрачного окна, которое не запотевает. Корпус из гальванизированной листовой стали, покрытой полимером.

Модель	Производительность, л/час	Мощность, кВт	Резервуар для хранения полученной воды, л	Внешние размеры (ВхШхГ), мм
2102	2	3,5 при 230В/50Гц	Нет	500x260x470
2104	4	6,5 при 400В/50Гц	Нет	550x280x570
2108	8	11,5 при 400В/50Гц	Нет	700x390x700

Стеклянные автоматические би дистилляторы – все контактирующие с водой части изготовлены из боросикатного стекла. Нагревательные элементы закрыты кварцем. Стерилизация конденсора паром. Видимый процесс дистилляции за счет прозрачного окна, которое не запотевает. Корпус из гальванизированной листовой стали, покрытой полимером. Конструкция подходит как для размещения на рабочем столе, так и для крепления на стене. Проводимость около 1.6 µ-Сименс/см при 20°С.

Модель	Производительность, л/час	Мощность, кВт	Резервуар для хранения полученной воды, л	Внешние размеры (ВхШхГ), мм
2302	2	2,9 при 230В/50Гц	Нет	650x365x390
2304	4	5,8 при 400В/50Гц	Нет	650x365x390

Аксессуары и принадлежности

Кат. номер	Наименование	Кат. номер	Наименование
2904	Дехлорирующий фильтр – удаляет частицы хлора в воде, которые появляются при очистке. С первым наполнением, готовый к работе картридж	2906	Фосфатный картридж – предотвращает накипеобразование путем фосфатации проточной воды
2905	Запасное наполнение для 2904	2907	Запасное наполнение для 2906